

MINIPRESS

Поршневая модель
 Резьба ВР-ВР
 Корпус никелированная латунь
 Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.
 Максимальное входное давление: 15 bar
 Выходное давление м.б. выставлено от 1 до 4 bar.
 Заводская уставка: 3 bar
 Арт. 361: Выход для манометра 1/4".
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)



> 360 MINIPRESS редуктор давления



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	3600012	4/44
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3600034	4/44

> 361 MINIPRESS редуктор давления с выходом для манометра



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	3610012	4/44
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3610034	4/44

УСТАНОВКА



ВСЕГДА ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТАНОВКУ ФИЛТРА ПЕРЕД РЕДУКТОРОМ ДАВЛЕНИЯ (СМ. СЛЕДУЮЩУЮ ДИАГРАММУ). БУДУЧИ НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНИТЬ ЭТО УСТАНОВКУ, НАША КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ НАНЕСЕННЫЙ НАШЕЙ РЕДУКТОРЕ.

арт.192 или 193 + арт.515 + арт.360

арт.192 или 193 + арт.515 + арт.361

